

 **Einhell**





**FERRAMENTAS  
A BATERIA**



- » Mandril metálico
- » Caixa de engrenagens metálica
- » LED
- » Clipe para cinto

## FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA EINHELL 18V/40NM TE-CD

TE-CD 18/40 Li-i | Código 68001



Tensão da bateria PXC / capacidade	18 V / 2.0 Ah							
Tempo de carregamento 18 V / 2.0 Ah	40 min							
Velocidade de marcha lenta	0 - 400 / 0 - 1500 min <sup>-1</sup>							
Taxa de impacto	0 - 6400 / 0 - 24000 min <sup>-1</sup>							
Torque	40 Nm							
Ajustes de torque	21+1+1							
Mandril	13 mm							
Peso do produto	1.2 kg (sem bateria)							
Embalagem	Case							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4514013							
 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 un.	305 un.	380 un.	460 un.	610 un.	770 un.	920 un.	1220 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria

## FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA EINHELL 18V/44NM TE-CD

TE-CD 18/44 Li-i | Código 68002



Tensão da bateria PXC / capacidade	18 V / 2.5 Ah							
Tempo de carregamento 18 V / 2.5 Ah	50 min							
Velocidade de marcha lenta	0 - 400 / 0 - 1500 min <sup>-1</sup>							
Taxa de impacto	0 - 6400 / 0 - 24000 min <sup>-1</sup>							
Torque	44 Nm							
Ajustes de torque	21+1+1							
Mandril	13 mm							
Peso do produto	1.2 kg (sem bateria)							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta + bateria 2,5Ah + carregador 3A	Article number 4514296							
 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 un.	310 un.	380 un.	460 un.	620 un.	780 un.	910 un.	1240 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria

## FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA EINHELL 18V/80NM TP-CD

TP-CD 18/80 Li-iBL | Código 68003

Tensão da bateria PXC	18 V							
Tempo de carregamento 18 V / 2.0 Ah	40 min							
Velocidade de marcha lenta	0 - 500 / 0 - 1800 min <sup>-1</sup>							
Taxa de impacto	0 - 8000 / 0 - 28800 min <sup>-1</sup>							
Torque	80 Nm							
Ajustes de torque	20+1+1							
Mandril	13 mm							
Peso do produto	1.4 kg (sem bateria)							
Empunhadura auxiliar	•							
Embalagem	E-Box							
Manual de instruções + ferramenta + 2 baterias 2,0Ah + carregador 3A + maleta	Cód. Alemanha 4514309							
 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	210 un.	280 un.	350 un.	420 un.	560 un.	730 un.	840 un.	1120 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria



- » Motor sem escovas
- » Mandril metálico
- » Caixa de engrenagens metálica
- » LED
- » Clipe para cinto



- » Motor sem escovas
- » Mandril metálico
- » Caixa de engrenagens metálica
- » LED
- » Clipe para cinto

## FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA EINHELL 18V/70NM TP-CD

TP-CD 18/70 Li-i BL - Solo | Código 68004

Tensão da bateria PXC / capacidade	18 V
Tempo de carregamento 18 V / 2.0 Ah	40 min
Velocidade de marcha lenta	0 - 500 / 0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 8000 / 0 - 32000 min <sup>-1</sup>
Torque	70 Nm
Ajustes de torque	21+1+1
Mandril	13 mm
Peso do produto	1.3 kg (sem bateria)
Empunhadura auxiliar	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4514315

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	215 un.	290 un.	360 un.	430 un.	580 un.	750 un.	860 un.	1160 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria



- » Motor sem escovas
- » Mandril metálico
- » Caixa de engrenagens metálica
- » LED
- » Clipe para cinto

## FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA EINHELL 18V/120NM TP-CD

TP-CD 18/120 Li-i BL - Solo | Código 68005

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	0 - 500 / 0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 6500 / 0 - 27300 min <sup>-1</sup>
Torque	120 Nm
Ajustes de torque	21+1+1
Mandril	13 mm
Peso do produto	1.7 kg (sem bateria)
Empunhadura auxiliar	•
Limitador de profundidade	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4514310

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	145 un.	190 un.	240 un.	335 un.	445 un.	580 un.	670 un.	895 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria



- » Caixa de engrenagens metálica
- » Suporte de bateria giratório
- » LED

## FURADEIRA ANGULAR A BATERIA EINHELL 18V - TE-AD

TE-AD 18 Li - Solo | Código 68040

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Torque	45 Nm
Mandril	10 mm
Peso do produto	1.2 kg (sem bateria)
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4514290

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	210 un.	280 un.	350 un.	420 un.	560 un.	730 un.	840 un.	1120 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria



- »» Controle eletrônico de velocidade
- »» Ajuste para operação contínua
- »» Embreagem de pressão
- »» Ajuste de profundidade de corte
- »» LED
- »» Clipe para cinto

## PARAFUSADEIRA DE DRYWALL 1/4" EINHELL A BATERIA 18V TE-DY

TE-DY 18 Li-Solo | Código 68017

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Torque	6 Nm
Encaixe da ponta	Sextavado interno de 6,35 mm (1/4")
Peso do produto	0.9 kg (sem bateria)
Acessórios	1x ponta tipo PH2
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4259980

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	800 un.	1100 un.	1350 un.	1600 un.	2200 un.	2800 un.	3300 un.	4400 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria



- »» LED
- »» Caixa de engrenagens metálica
- »» Controle eletrônico de velocidade
- »» Clipe para cinto

## PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" EINHELL A BATERIA 18V TE-CI

TE-CI 18/1 Li-Solo | Código 68019

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	0 - 2300 min <sup>-1</sup>
Torque	140 Nm
Encaixe da ponta	Sextavado interno de 6,35 mm (1/4")
Peso do produto	1.2 kg (sem bateria)
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4510034

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	140 un.	185 un.	230 un.	280 un.	370 un.	520 un.	560 un.	740 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria



- »» Motor sem escovas
- »» Controle eletrônico de velocidade
- »» LED
- »» Clipe para cinto

## PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" EINHELL A BATERIA 18V TP-CI

TP-CI 18/250-C Li BL - Solo | Código 68020

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	0 - 1300 / 0 - 2000 / 0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Torque (nível 1 / 2 / 3)	90 / 150 / 250 Nm
Número de níveis de torque	3
Encaixe da ferramenta	Sextavado interno 6.35 mm (1/4")
Comprimento do corpo	113 mm
Peso do produto	0.95 kg (sem bateria)
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4510095

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	195 un.	265 un.	330 un.	4390 un.	530 un.	680 un.	780 un.	1060 un.



<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria

## PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" EINHELL A BATERIA 18V 160NM

TE-CI 18/160 Li-Solo | Código 68168

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	0 - 2300 min <sup>-1</sup>
Torque	160 Nm
Encaixe da ponta	Sextavado interno de 6,35 mm (1/4")
Peso do produto	1.1 kg (sem bateria)
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4510044

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	800 un.	1100 un.	1350 un.	1600 un.	2200 un.	2800 un.	3300 un.	4400 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Ajuste para operação contínua
- » Embreagem de pressão
- » Ajuste de profundidade de corte
- » LED
- » Clipe para cinto



## FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA EINHELL 18V/41600IR TE-ID

TE-ID 18 Li - Solo | Código 68018

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta / Taxa de impacto	0 - 2600 min <sup>-1</sup> / 0 - 41600 min <sup>-1</sup>
Capacidade de perfuração, madeira	25 mm
Capacidade de perfuração, concreto	13 mm
Capacidade de perfuração, aço	10 mm
Mandril	13 mm
Peso do produto	1.6 kg (sem bateria)
Empunhadura auxiliar	•
Limitador de profundidade metálico	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4513960

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	45 un.	60 un.	75 un.	90 un.	120 un.	156 un.	180 un.	240 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Mandril metálico
- » Trava para operação contínua



## CHAVE DE IMPACTO 1/2" EINHELL A BATERIA 18V/230NM IMPAXXO

IMPAXXO 18/230 | Código 68021

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Torque (máx.)	230 Nm
Torque de desaperto (máx.)	450 Nm
Encaixe da ferramenta	Quadrado externo (1/2")
Comprimento do corpo	166 mm
Peso do produto	1.1 kg (sem bateria)
Acessórios	Adaptador para bits
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4510080

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	195 un.	265 un.	330 un.	4390 un.	530 un.	680 un.	780 un.	1060 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Número máximo de parafusos de roda (cabeça sextavada, chave de 22 mm, aperto de 120 Nm) que podem ser removidos por carga de bateria.



- » Motor sem escovas
- » Controle eletrônico de velocidade
- » LED
- » Clipe para cinto



## CHAVE DE IMPACTO 1/2" EINHELL A BATERIA 18V/750NM TP-CW

TP-CW 18/750-C Li BL - Solo | Código 68047

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Torque (nível 1 / 2 / 3 / Auto-Stop)	300 / 370 / 750
Torque de desaperto (máx.)	1000 Nm
Número de níveis de torque	3 + 1
Encaixe da ferramenta	Quadrado externo (1/2")
Comprimento do corpo	170 mm
Peso do produto	1.8 kg (sem bateria)
Acessórios	Adaptador para bits, jogo de porcas com 3 peças
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + ponteiras	Cód. Alemanha 4510065

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	610 un.	810 un.	1010 un.	1215 un.	1620 un.	2100 un.	2430 un.	3240 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 3.0 Ah



<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Número máximo de parafusos de roda (cabeça sextavada, chave de 22 mm, aperto de 120 Nm) que podem ser removidos por carga de bateria.

## CHAVE CATRACA 3/8" EINHELL A BATERIA 60N 18V TE-RW

TE-RW 18/60 Li-Solo | Código 68053

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	0 - 260 min <sup>-1</sup>
Torque	60 Nm
Encaixe da ferramenta	Quadrado externo (3/8")
Peso do produto	0.8 kg (sem bateria)
Acessórios	Adaptador 1/2"
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + ponteira	Cód. Alemanha 4514320

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	155 un.	305 un.	385 un.	460 un.	610 un.	790 un.	920 un.	1220 un.



<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Número máximo de parafusos (tamanho 17 mm) que podem ser travados e destravados por carga de bateria

## MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR EINHELL A BATERIA 1,8 J - 18 V

TE-HD 18/20 Li - Solo | Código 68013

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta / Taxa de impacto / força de impacto	0 - 1300 min <sup>-1</sup> / 0 - 4750 min <sup>-1</sup> / 1.8 J
Capacidade de perfuração, concreto	20 mm
Mandril	SDS-plus
Peso do produto	2.7 kg (sem bateria)
Empunhadura auxiliar	•
Acessórios	Limitador de profundidade metálico
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4514260

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 furos	39 furos	49 furos	60 furos	78 furos	103 furos	117 furos	156 furos

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Número máximo de parafusos de roda (cabeça sextavada, chave de 22 mm, aperto de 120 Nm) que podem ser removidos por carga de bateria.

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Estágio de parada automática
- » Motor sem escovas
- » LED
- » Clipe para cinto



- » Controle eletrônico de velocidade
- » LED
- » Adaptador 1/2"



- » Eletrônica de controle de velocidade
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » 4 funções
- » LED



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Motor sem escovas
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » 4 funções
- » LED

## MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR EINHELL A BATERIA 2,3J - 18V

TP-HD 18/22 D Li BL - Solo | Código 68014

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta / Taxa de impacto / força de impacto	0 - 1800 min <sup>-1</sup> / 0 - 5100 min <sup>-1</sup> / 2.3 J
Capacidade de perfuração, concreto	22 mm
Mandril	SDS-plus
Peso do produto	2.1 kg (sem bateria)
Empunhadura auxiliar	•
Acessórios	Limitador de profundidade metálico
Embalagem	E-Case
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4514277

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
	43 furos	57 furos	75 furos	85 furos	113 furos	147 furos	170 furos	227 furos

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 3.0 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Perfuração em concreto (Ø 6 mm / 50 mm) – quantidade máxima por carga de bateria



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Motor sem escovas
- » Punho principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » 4 funções
- » LED

## MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR EINHELL A BATERIA 2,6J - 18V

TP-HD 18/26 D Li BL - Solo | Código 68015

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta / Taxa de impacto / força de impacto	0 - 1200 min <sup>-1</sup> / 0 - 5500 min <sup>-1</sup> / 2.6 J
Capacidade de perfuração, concreto	26 mm
Mandril	SDS-plus
Peso do produto	3.1 kg (sem bateria)
Empunhadura auxiliar	•
Acessórios	Limitador de profundidade metálico
Embalagem	E-Case
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4514270

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
	25 furos	32 furos	40 furos	50 furos	65 furos	80 furos	92 furos	125 furos

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 3.0 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Perfuração em concreto (Ø 6 mm / 50 mm) – quantidade máxima por carga de bateria



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » 2+1 funções
- » LED

## MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR EINHELL A BATERIA 1,2J - 18V

TE-HD 18 Li-Solo | Código 68016

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta / Taxa de impacto / força de impacto	0 - 1300 min <sup>-1</sup> / 0 - 6000 min <sup>-1</sup> / 1.3 J
Capacidade de perfuração, concreto	12 mm
Mandril	SDS-plus
Peso do produto	1.5 kg (sem bateria)
Acessórios	1 adaptador para bits magnético
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4513812

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
	136 un.	185 un.	226 un.	270 un.	360 un.	474 un.	540 un.	720 un.
	34 furos	45 furos	57 furos	82 furos	96 furos	140 furos	166 furos	182 furos

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria

<sup>3)</sup> Perfuração em concreto (Ø 6 mm / 50 mm) – quantidade máxima por carga de bateria

## MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR EINHELL A BATERIA 1,8 J - 18 V

TE-HD 18/20 Li-Solo | Código 68169



- » Eletrônica de controle de velocidade
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » 4 funções
- » LED

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta / Taxa de impacto / força de impacto	0 - 1300 min <sup>-1</sup> / 0 - 4750 min <sup>-1</sup> / 1.8 J
Capacidade de perfuração, concreto	20 mm
Mandril	SDS-plus
Peso do produto	2.7 kg (sem bateria)
Empunhadura auxiliar	•
Acessórios	Limitador de profundidade metálico
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4514253

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	30 furos	39 furos	49 furos	60 furos	78 furos	103 furos	117 furos	156 furos

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria

<sup>3)</sup> Perfuração em concreto (Ø 6 mm / 50 mm) – quantidade máxima por carga de bateria

## ESMERILHADEIRA EINHELL A BATERIA ANGULAR 4.1/2" TE-AG 18/115

TE-AG 18/115-2 Li - Solo | Código 68006

- » Partida suave
- » Proteção contra religamento
- » Proteção contra sobrecarga
- » Fixação da proteção do disco: detenção gradual
- » Grade de proteção contra poeira
- » Empunhadura Estruturada emborrachada
- » Empunhadura auxiliar que pode ser montada em 2 posições



Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	8500 min <sup>-1</sup>
Diâmetro do disco	115 mm
Profundidade máxima de corte	28 mm
Peso do produto	1.7 kg (sem bateria)
Acessórios	Chave de pinos, protetor do disco de corte
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4431166

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	25 furos	32 furos	40 furos	50 furos	65 furos	80 furos	92 furos	125 furos

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Corte de peças redondas de aço com 12 mm – quantidade máxima por carga de bateria

## ESMERILHADEIRA EINHELL A BATERIA ANGULAR 9" AXXIO 36/230

AXXIO 36/230 Q | Código 68007



- » Partida suave
- » Motor sem escovas
- » Empunhadura principal giratória
- » Fixação do protetor de disco: alavanca de aperto
- » Grade de proteção contra poeira
- » Empunhadura auxiliar que pode ser montada em 3 posições

Tensão da bateria PXC	2x 18 V
Classe equivalente com cabo	2200 W
Velocidade de marcha lenta	6600 min <sup>-1</sup>
Diâmetro do disco	230 mm
Profundidade máxima de corte	70 mm
Peso do produto	4.2 kg (sem bateria)
Acessórios	Flanges de fixação rápida, protetor do disco de corte
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4431160

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	24 un.	32 un.	41 un.	48 un.	62 un.	81 un.	93 un.	124 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione baterias com pelo menos 3.0 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria (requer 2 baterias)

<sup>2)</sup> Corte de peças redondas de aço com 12 mm – quantidade máxima por carga de bateria

<sup>3)</sup> Discos de corte/desbaste não incluídos.

## ESMERILHADEIRA EINHELL A BATERIA ANGULAR 5" AXXIO 18/125

AXXIO 18/125 | Código 68008

Tensão da bateria PXC	18 V							
Classe equivalente com cabo	700 W							
Velocidade de marcha lenta	8500 min <sup>-1</sup>							
Diâmetro do disco	125 mm							
Profundidade máxima de corte	33 mm							
Peso do produto	1.4 kg (sem bateria)							
Acessórios	Flanges de fixação rápida, protetor do disco de corte							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4431140							
<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	27 un.	36 un.	45 un.	54 un.	72 un.	94 un.	108 un.	144 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Corte de peças redondas de aço com 12 mm – quantidade máxima por carga de bateria

<sup>3)</sup> Discos de corte/desbaste não incluídos.

## ESMERILHADEIRA EINHELL A BATERIA ANGULAR 5" TP-AG 18/125 CE

TP-AG 18/125 CE Q Li - Solo | Código 68009

Tensão da bateria PXC	18 V							
Classe equivalente com cabo	900 W							
Velocidade de marcha lenta	3000 - 10500 min <sup>-1</sup>							
Diâmetro do disco	125 mm							
Profundidade máxima de corte	33 mm							
Peso do produto	1.7 kg (sem bateria)							
Acessórios	Flanges de fixação rápida, protetor do disco de corte							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4431155							
<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	29 un.	38 un.	48 un.	57 un.	76 un.	98 un.	113 un.	151 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Corte de peças redondas de aço com 12 mm – quantidade máxima por carga de bateria

<sup>3)</sup> Discos de corte/desbaste não incluídos.

## ESMERILHADEIRA EINHELL A BATERIA ANGULAR 5" TP-AG 18/125 F

TP-AG 18/125 F Li BL - Solo | Código 68010

Tensão da bateria PXC	18 V							
Classe equivalente com cabo	700 W							
Velocidade de marcha lenta	8500 min <sup>-1</sup>							
Diâmetro do disco	125 mm							
Profundidade máxima de corte	33 mm							
Peso do produto	1.6 kg (sem bateria)							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta + disco flap	Cód. Alemanha 4431175							
<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	25 un.	33 un.	42 un.	50 un.	66 un.	86 un.	99 un.	132 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Corte de peças redondas de aço com 12 mm – quantidade máxima por carga de bateria



- » Fixação do protetor de disco: alavanca de aperto
- » Motor sem escovas
- » Freio do motor
- » Grade de proteção contra poeira
- » Empunhadura auxiliar que pode ser montada em 2 posições



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Motor sem escovas
- » Freio do motor
- » Grade de proteção contra poeira
- » Empunhadura auxiliar que pode ser montada em 2 posições
- » Fixação do protetor de disco: alavanca de aperto



- » Min. ângulo de retificação 43°
- » Motor sem escovas
- » Freio do motor
- » Grade de proteção contra poeira
- » Empunhadura auxiliar que pode ser montada em 2 posições
- » Fixação do protetor de disco: alavanca de aperto

- » Partida suave
- » Proteção contra religamento
- » Proteção contra sobrecarga
- » Fixação da proteção do disco: Detenção gradual
- » Grade de proteção contra poeira
- » Empunhadura estruturada emborrachada
- » Empunhadura auxiliar que pode ser montada em 2 posições



## ESMERILHADEIRA EINHELL A BATERIA ANGULAR 5" TE-AG 18/125-2

TE-AG 18/125-2 Li - Solo | Código 68011

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	8500 min <sup>-1</sup>
Diâmetro do disco	125 mm
Profundidade máxima de corte	33 mm
Peso do produto	1.8 kg (sem bateria)
Acessórios	Chave de pinos, protetor do disco de corte
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4431168

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	25 un.	34 un.	42 un.	50 un.	67 un.	87 un.	100 un.	133 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Corte de peças redondas de aço com 12 mm – quantidade máxima por carga de bateria

<sup>3)</sup> Discos de corte/desbaste não incluídos.



- » Interruptor com ajuste de velocidade
- » Motor sem escovas
- » LED
- » Ajuste de profundidade de corte
- » Grade de proteção contra poeira
- » Freio do motor

## MINI ESMERILHADEIRA EINHELL A BATERIA 3" TP-CO 18/76-C

TP-CO 18/76-C Li BL - Solo | Código 68039

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	20.000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro do disco	76 mm
Profundidade máxima de corte	16 mm
Peso do produto	0.7 kg
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + 1 disco diamantado + 3 discos abrasivos 3"	Cód. Alemanha 4432000

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	11 m	14 m	18 m	21 m	28 m	36 m	41 m	55 m

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Corte de chapa metálica (0,5 mm) – capacidade máxima de corte por carga de bateria



- » Motor sem escovas
- » Freio do motor
- » Grade de proteção contra poeira
- » Empunhadura auxiliar que pode ser montada em 2 posições
- » Fixação do protetor de disco: alavanca de aperto

## ESMERILHADEIRA EINHELL A BATERIA ANGULAR 4.1/2" 18V AXXIO

AXXIO 18/115 | Código 68167

Tensão da bateria PXC	18 V
Classe equivalente com cabo	700 W
Velocidade de marcha lenta	8500 min <sup>-1</sup>
Diâmetro do disco	115 mm
Profundidade máxima de corte	28 mm
Peso do produto	1.2 kg (sem bateria)
Acessórios	Flanges de fixação rápida, protetor do disco de corte
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4431154

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	27 un.	36 un.	45 un.	54 un.	72 un.	94 un.	108 un.	144 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Corte de peças redondas de aço com 12 mm – quantidade máxima por carga de bateria

<sup>3)</sup> Discos de corte/desbaste não incluídos.

- » Suporte universal de lâmina
- » Ação pendular (4 ajustes)
- » Ajuste do ângulo de corte sem ferramentas
- » Troca de lâmina sem ferramentas
- » Conexão de aspirador de pó
- » LED
- » Função soprador de pó
- » Guia de linha de corte



### SERRA TICO TICO EINHELL A BATERIA 18V TE-JS 18/80

TE-JS 18/80 Li-Solo | Código 68012

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de curso	0 - 2400 min <sup>-1</sup>
Profundidade de corte (madeira / plástico/aço/alumínio)	80 / 12 / 10 / 12 mm
Peso do produto	1.8 kg (sem bateria)
Acessórios	Batente paralelo, protetor contra cavacos
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4321200
<sup>1)</sup>	1.5 Ah   2.0 Ah   2.5 Ah   3.0 Ah   4.0 Ah   5.2 Ah   6.0 Ah   8.0 Ah
<sup>2)</sup>	7 m   9,5 m   11 m   14 m   20 m   30 m   32 m   40 m

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Capacidade de corte para aglomerado de 19 mm – capacidade máxima de corte por carga de bateria



- » Ação pendular (4 ajustes)
- » Troca de lâmina sem ferramentas
- » Conexão para aspirador de pó
- » LED
- » Função soprador de pó
- » Guia de linha de corte

### SERRA TICO TICO EINHELL A BATERIA 18V TP-JST 18/135

TP-JST 18/135 Li BL - Solo | Código 68049

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de curso	0 - 3500 min <sup>-1</sup>
Profundidade de corte (madeira / plástico / aço / alumínio)	135 / 20 / 10 / 20 mm
Peso do produto	2.0 kg (sem bateria)
Acessórios	3 Lâmina de serras (madeira), batente paralelo, protetor contra cavacos
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + 3 serras + acessórios	Cód. Alemanha 4321265
<sup>1)</sup>	1.5 Ah   2.0 Ah   2.5 Ah   3.0 Ah   4.0 Ah   5.2 Ah   6.0 Ah   8.0 Ah
<sup>2)</sup>	29 un.   38 un.   48 un.   57 un.   76 un.   98 un.   113 un.   151 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Capacidade de corte para aglomerado de 19 mm – capacidade máxima de corte por carga de bateria



- » LED
- » Base de corte em alumínio
- » Trava do eixo
- » Trava de segurança bilateral
- » Dispositivo de extração de pó
- » Empunhadura emborrachada
- » Ajuste sem ferramentas (profundidade/ângulo)

### SERRA CIRCULAR EINHELL A BATERIA 190 MM 18V TP-CS

TP-CS 18/190 Li BL - Solo | Código 68038

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	3800 min <sup>-1</sup>
Lâmina de serra	Ø 190 x Ø 20/30 mm
Profundidade de corte 90°	65 mm
Profundidade de corte 45°	45 mm
Peso do produto	3.2 kg (sem bateria)
Acessórios	Batente paralelo
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lâmina 190x20x1,6 mm	Cód. Alemanha 4331210



## SERRA CIRCULAR EINHELL A BATERIA 190 MM 18V TP-CS 18/1900

TP-CS 18/1900 Z Li BL-Solo | Código 68174

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	3800 min <sup>-1</sup>
Lâmina de serra	Ø 190 x Ø 20/30 mm
Profundidade de corte 90°	65 mm
Profundidade de corte 45°	45 mm
Peso do produto	3.2 kg (sem bateria)
Acessórios	Batente paralelo
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lâmina 190x20x1,6 mm	Cód. Alemanha 4331213

- » Ajuste sem ferramentas (profundidade/ângulo)
- » Trava do eixo
- » Trava de segurança bilateral
- » Dispositivo de extração de pó
- » Empunhadura emborrachada



## SERRA SABRE EINHELL A BATERIA 18V TE-AP

TE-AP 18/26 Li - Solo | Código 68022

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de curso	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Altura do curso	26 mm
Profundidade de corte (madeira / aço)	180 / 12 mm
Espessura da lâmina de serra	0.7 - 1.8 mm
Peso do produto	2.1 kg (sem bateria)
Acessórios	1 Lâmina de serra (madeira)
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4326290

- » Troca de lâmina sem ferramentas
- » Ajuste da base sem ferramentas
- » Empunhadura emborrachada



## MULTICORTADORA OSCILATÓRIA EINHELL A BATERIA 18V VARRITO

VARRITO | Código 68024

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	11000 - 20000 min <sup>-1</sup>
Ângulo de oscilação	3,2°
Tamanho da lixa	93 x 93 x 93 mm
Peso do produto	1.0 kg (sem bateria)
Disco delta para lixar	•
Lixa	3x P60, 3x P80, 3x P120
Raspador	•
Lâminas de corte por imersão	1x madeira/plástico, 1x metal
Lâminas de serra segmentadas	Madeira/plástico/metalo não ferroso, juntas de azulejo (1x cada)
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + acessórios	Cód. Alemanha 4465160

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Empunhadura emborrachada
- » Trava de liberação rápida
- » Encaixe magnético da ferramenta
- » Encaixe de bateria desacoplado por oscilação

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
3)	540 un.	720 un.	900 un.	1080 un.	1440 un.	1880 un.	2160 un.	2880 un.
4)	100 un.	134 un.	166 un.	200 un.	268 un.	340 un.	400 un.	536 un.

1) Capacidade da bateria

2) Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso

3) Plásticos redondos de 10 mm – número máximo de cortes por carga de bateria

4) Aço redondo de 6 mm – número máximo de cortes por carga de bateria



## SERRA DE MESA EINHELL A BATERIA 8.1/4" 36V TE-TS

TE-TS 36/210 Li-Solo | Código 68023

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de curso	0 - 2400 min <sup>-1</sup>
Profundidade de corte (madeira/plástico/aço/alumínio)	80 / 12 / 10 / 12 mm
Peso do produto	1.8 kg (sem bateria)
Acessórios	Batente paralelo, protetor contra cavacos
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4340450

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria  
<sup>2)</sup> Capacidade de corte para aglomerado de 19 mm – capacidade máxima de corte por carga de bateria

- » LED
- » Função soprador de pó
- » Guia de linha de corte

- » Suporte universal de lâmina
- » Ação pendular (4 ajustes)
- » Ajuste do ângulo de corte sem ferramentas
- » Troca de lâmina sem ferramentas
- » Conexão para aspirador de pó



## LIXADEIRA DE CINTA EINHELL A BATERIA 75 MM 18V TP-BS

TP-BS 18/457 Li BL - Solo | Código 68052

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade da cinta de lixamento	120 - 250 m/min
Área de lixamento	75 x 126 mm
Tamanho da cinta de lixamento	75 x 457 mm
Peso do produto	2.5 kg
Cinta de lixamento/esmerilhamento	3x P80
Caixa de coleta de pó	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lixa + coletor de pó	Cód. Alemanha 4466270

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	15 min	22 min	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria  
<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso

- » Motor sem escovas
- » Uso estacionário
- » Ajuste de curso da correia
- » Troca da cinta sem ferramentas
- » Extração de pó
- » Empunhadura emborrachada

## LIXADEIRA DE CINTA ARTICULADA EINHELL A BATERIA 18V TE-BF

TE-BF 18 Li - Solo | Código 68054

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade da cinta de lixamento	250 - 1700 m/min
Comprimento da lixa/cinta de lixar	457 mm
Ajuste de ângulo do braço de lixamento	90°
Peso do produto	1.1 kg (sem bateria)
Cinta de lixamento/esmerilhamento	4x P60, 4x P80, 4x P120
Braço de moagem	9 mm, 13 mm
Adaptador de extração de pó	•
Estojo de armazenamento	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + bolsa + 2 cintas de lixa	Cód. Alemanha 4461000

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	39 min	45 min	60 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria  
<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Ajuste de alinhamento da cinta
- » Troca da cinta sem ferramentas
- » Operação contínua
- » Extração de pó
- » Empunhadura emborrachada



## LIXADEIRA ROTO ORBITAL EINHELL A BATERIA 5" 18V TE-RS

TE-RS 18 Li-Solo | Código 68025

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de oscilação	14000 - 22000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro de oscilação	2.0 mm
Diâmetro da lixa	125 mm
Peso do produto	1.2 kg (sem bateria)
Lixa	1x P80
Saco de pó	•
Manual de instruções + ferramenta + saco coletor + lixa	Cód. Alemanha 4462010

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria  
<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Sistema de fixação com velcro
- » Extração de pó
- » Empunhadura emborrachada

## LIXADEIRA ROTO ORBITAL EINHELL A BATERIA 5" 18V TP-RS

TP-RS 18/32 Li BL - Solo | Código 68050

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de oscilação	6000 - 24000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro de oscilação	3.2 mm
Diâmetro da lixa	125 mm
Peso do produto	1.1 kg (sem bateria)
Lixa	1x P60, 1x P80, 1x P120
Caixa de coleta de pó	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + 3 lixas	Cód. Alemanha 4462020

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
	22 min	29 min	36 min	44 min	58 min	75 min	87 min	115 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria  
<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Sistema de fixação com velcro
- » Extração de pó
- » Empunhadura auxiliar
- » Motor sem escovas
- » Empunhadura emborrachada

## LIXADEIRA ORBITAL EINHELL A BATERIA 113 MM 18V TE-OS

TE-OS 18/113 3X Li - Solo | Código 68041

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de oscilação	22000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro de oscilação	1.8 mm
Tamanho da lixa 1	101 x 113 mm
Tamanho da lixa 2	150 x 150 x 100 mm
Tamanho da lixa 3	130 x 80 mm
Peso do produto	1.1 kg (sem bateria)
Lixa	3x P120
Caixa de coleta de pó	•
Estojo de armazenamento	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + bolsa + 2 bases velcro + lixas + chave fenda	Cód. Alemanha 4460730

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
	34 min	45 min	56 min	67 min	89 min	116 min	133 min	178 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria  
<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



- » Bases de lixamento intercambiáveis
- » Sistema de fixação com velcro
- » Mecanismo de fixação
- » Empunhadura emborrachada
- » Extração de pó

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Trava do eixo
- » Suporte de acessórios no corpo
- » Suporte para parede
- » Empunhadura emborrachada



## MICRO-RETÍFICA EINHELL A BATERIA 18V TE-MT

**TE-MT 18/34 Li Solo | Código 68026**

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	5000 - 34000 min <sup>-1</sup>
Pinças de fixação, Ø	1.6 / 2.4 / 3.2 mm
Comprimento do eixo flexível	92 cm
Peso do produto	1.4 kg (sem bateria)
Conjunto de acessórios	55 peças
Alça de transporte	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + acessórios	Cód. Alemanha 4419360

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
	30 min	40 min	49 min	59 min	79 min	102 min	118 min	157 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria  
<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



- » Motor sem escovas
- » Adequado para polimento e lixamento
- » Interruptor liga/desliga
- » Empunhadura emborrachada
- » Controle eletrônico de velocidade
- » Trava do eixo
- » Fecho de velcro para acessório de polimento/esmerilhamento

## LIXADEIRA POLITRIZ EINHELL A BATERIA 7" 18V CE-CP

**CE-CP 18/180 Li E-Solo | Código 68042**

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	500 - 3000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro	180 mm
Peso do produto	1.3 kg (sem bateria)
Boina sintética	1 pc
Boina de espuma	1 pc
Lixa (granulação 60, 80, 120)	1 de cada
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + acessórios	Cód. Alemanha 2093320

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
	17 min	20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah  
<sup>1)</sup> Capacidade da bateria  
<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



- » Ajuste de profundidade
- » Disparo em série
- » Cartucho com indicador de nível
- » Clipe para cinto
- » Lingueta de segurança
- » 2 LEDs
- » Empunhadura emborrachada

## PINADOR EINHELL A BATERIA 50N 18V FIXETTO

**FIXETTO 18/50 N | Código 68051**

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade máxima de trabalho	60 por min
Comprimento do pino	15 - 50 mm
Peso do produto	2.8 kg (sem bateria)
Pregos	500 un. - 50 mm
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4257795

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
	630 un.	840 un.	1050 un.	1260 un.	1679 un.	2183 un.	2519 un.	3358 un.
	514 un.	685 un.	857 un.	1028 un.	1370 un.	1781 un.	2055 un.	2740 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria  
<sup>2)</sup> Aplicação de pregos (32 mm) em madeira macia – quantidade máxima por carga da bateria  
<sup>3)</sup> Aplicação de pregos (50 mm) em madeira macia – quantidade máxima por carga da bateria



- » Velocidade de aplicação ajustável
- » Mecanismo automático de reversão
- » Apoios de borracha
- » Empunhadura emborrachada

## PISTOLA APLICADORA DE SILICONE EINHELL A BATERIA 18V TE-SG

TE-SG 18/10 Li - Solo | Código 68027

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de avanço	0 - 10 mm/s
Força de aplicação	2000 N
Diâmetro interno	51 mm
Volume do cartucho	310 ml
Peso do produto	1.9 kg (sem bateria)
Acessórios	Agulha de limpeza
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4522250

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	128 un.	170 un.	213 un.	255 un.	340 un.	442 un.	510 un.	680 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Número de cartuchos por carga de bateria



- » Modo ECO
- » Opções de armazenamento para os acessórios
- » Função de sucção a partir de fontes de água externas, barris de chuva.

## LAVADORA DE ALTA PRESSÃO EINHELL A BATERIA 24BAR 18V - HYPRESSO

HYPRESSO 18/24-1 | Código 68035

Tensão da bateria PXC	18 V
Pressão máxima	24 bar
Vazão máxima	240 l/h
Altura de sucção	3 m
Comprimento da mangueira de sucção	5 m
Peso do produto	1.5 kg (sem bateria)
Bico multifuncional 4 em 1	•
Canhão de espuma	•
Lança de extensão	2
Mangueira de sucção com filtro de água	•
Adaptador para garrafa	•
Protetor de bateria em silicone	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4140135

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	10 min	13 min	15 min	20 min	27 min	35 min	45 min	55 min
<sup>3)</sup>	6 min	7 min	8 min	11 min	15 min	18 min	23 min	30 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria



<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (Modo ECO)

<sup>3)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (Modo BOOST)

## LAVADORA DE ALTA PRESSÃO EINHELL A BATERIA 105BAR 36V - HYPR

**HYPRESSO 36/105 | Código 68043**

Tensão da bateria PXC	2x 18 V
Pressão máxima	105 bar
Pressão máxima de trabalho	70 bar
Vazão máxima	270 l/h
Comprimento da mangueira de pressão	4 m
Comprimento da mangueira de sucção	5 m
Peso do produto	5,6 kg (sem baterias)
Bico de jato concentrado/amplo	•
Bico rotativo	•
Lança de extensão	•
Mangueira de pressão	•
Mangueira de sucção com filtro de água	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + acessórios	Cód. Alemanha 4140160

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	11 min	14 min	17 min	22 min	28 min	33 min	45 min
 <sup>3)</sup>	5 min	7 min	9 min	11 min	14 min	19 min	22 min	32 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (Modo ECO)

<sup>3)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (Modo BOOST)

- » Modo ECO
- » Opções de armazenamento para os acessórios
- » Função de sucção a partir de fontes de água externas, barris de chuva
- » Indicador do nível da bateria na carcaça





- » Processamento de lacas e esmaltes
- » Tampa de pulverização removível
- » Controle da taxa de entrega de tinta
- » Jato vertical, horizontal e circular
- » Empunhadura emborrachada



## PISTOLA DE PINTURA AIRLESS EINHELL A BATERIA 18V TC-SY

**TC-SY 18/60 Li-Solo | Código 68029**

Tensão da bateria PXC	18 V
Vazão	650 ml/min
Capacidade do reservatório	800 ml
Viscosidade máxima	60 DIN-sec
Peso do produto	1,3 kg (sem bateria)
Bicos de pulverização	Ø 2,0 mm, 2,5 mm
Escova e agulha de limpeza	•
Recipiente para teste de viscosidade	•
Reservatório de tinta com tampa	800 ml
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + recipiente 0,6 L	Cód. Alemanha 4133031

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Cobertura máxima por carga de bateria com viscosidade de 60 s DIN, com aplicação de uma única demão



## COOLER REFRIGERADOR AQUECEDOR EINHELL A BATERIA 27L TE-COL

TE-COL 18/27 Li-Solo | Código 68044

Tensão da bateria PXC	18 V
Capacidade	20 garrafas (de 0,5 l cada) ou 6 garrafas PET grandes de 1,5
Dimensões internas (C x L x A)	33.0 x 24.5 x 34.0 cm
Temperatura de resfriamento / aquecimento com elemento Peltier	Capacidade máxima de resfriamento - diferença de até 20 °C em relação à temperatura ambiente / temperatura máxima de manutenção de até 60 °C
Regulagem de potência	Ajuste contínuo de ECO a MAX
Indicador de carga da bateria PXC	3 LEDs na tampa da caixa térmica
Classe de eficiência energética	D
Acessórios	Inclui cabos de conexão (1 x 12 V, 1 x 230 V) e alça de transporte com apoio para o ombro
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 2048430

🔋 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	0.5 - 4.3 h	0.7 - 5.8 h	0.8 - 7.2 h	1.0 - 8.7 h	1.3 - 11.7 h	1.8 - 15.0 h	2.0 - 17.3 h	3.0 - 23.3 h
➡ <sup>3)</sup>	1.2 - 5.0 h	1.5 - 6.7 h	1.8 - 8.3 h	2.3 - 10.0 h	3.0 - 13.3 h	3.8 - 17.0 h	4.5 - 20.0 h	6.0 - 26.7 h

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Manter refrigerado (MAX-ECO)

<sup>3)</sup> Manter aquecido (MAX-ECO)

- Compatível com PXC
- Fonte de energia: 12 V / 18 V / 230 V
- Proteção da bateria do veículo
- Inclui abridor de garrafas



## ADAPTADOR USB-C EINHELL 18V PARA 5V TC-CP

TC-CP 18 Li USB A/C-Solo | Código 68028

Tensão da bateria PXC	18 V
Corrente de saída USB 1	2.0 A
Corrente de saída USB 2	2.0 A
Peso do produto	0.1 kg (sem bateria)
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4514148

🔋 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	2 un.	2.5 un.	3 un.	3.5 un.	4.5 un.	6 un.	7 un.	9 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Carregamento de um iPhone 13 – quantidade de cargas por carga da bateria

- 2 portas USB: 1x USB-A, 1x USB-C
- Indicador LED de estado de funcionamento



- » Entrada AUX
- » Bluetooth
- » Função de carregamento USB



## CAIXA DE SOM BLUETOOTH EINHELL A BATERIA 18V TC-SR

**TC-SR 18 Li BT - Solo | Código 68030**

Tensão da bateria PXC	18 V							
Potência	2x 3.0 W							
Max. volume	85 dB							
Peso do produto	0.3 kg (sem bateria)							
Embalagem	Caixa com visor							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4514150							
<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	43 h	57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria

- » Ajuste de inclinação: -5° a 105°
- » Olhal de fixação
- » Empunhadura emborrachada



## LANTERNA LED EINHELL A BATERIA 350 LM 18V TC-CL

**TC-CL 18/350 Li - Solo | Código 68031**

Tensão da bateria PXC	18 V							
Luminosidade	350 lm							
Fonte de luz	1 LED							
Tempo de iluminação	15 h (4.0 Ah)							
Peso do produto	0.5 kg (sem bateria)							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4514175							
<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	6 h	7.5 h	9.5 h	11 h	15 h	19.5 h	23 h	30 h

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Período de luminosidade por carga de bateria



- » Ajuste de luminosidade em 3 níveis
- » Ajuste de ângulo
- » Ganchos de fixação
- » Encaixe para tripé 1/4" / 5/8"
- » Empunhadura emborrachada
- » Alça de transporte



## REFLETOR LED EINHELL A BATERIA 2000 LM 18V - TE-CL

**TE-CL 18/2000 LiAC - Solo | Código 68032**

Tensão da bateria PXC	18 V							
Alimentação elétrica	100 - 240 V ~ 50-60 Hz							
Comprimento do cabo	2 m							
Luminosidade	500 lm / 1200 lm / 2000 lm							
Fonte de luz	20 LED							
Tempo de iluminação	4 h (4.0 Ah)							
Peso do produto	1.3 kg (sem bateria)							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4514114							
<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Período de luminosidade por carga de bateria



## REFLETOR LED EINHELL A BATERIA 1500 LM 18V GC-OL

GC-OL 18/1500 Li-Solo | Código 68101

Tensão da bateria PXC	18 V
Luminosidade	309 / 825 / 1500 lm
Temperatura de cor	7000 K
Número de LEDs	36
Peso do produto	0.5 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 2320120

🔋 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	2.4 h	3.2 h	4 h	4.8 h	6.4 h	8.3 h	9.6 h	12.8 h
➡ <sup>3)</sup>	7.2 h	9.6 h	12 h	14.4 h	19.2 h	25 h	28.8 h	38.4 h

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo de iluminação por carga da bateria no ajuste máximo de brilho

<sup>3)</sup> Tempo de iluminação por carga da bateria no ajuste mínimo de brilho

- » A cabeça da luminária pode ser girada (290°) e inclinada (300°)
- » Alça de transporte
- » Presilha de fixação



## VENTILADOR PORTÁTIL EINHELL A BATERIA 2200RPM 18V GE-CF

GE-CF 18/2200 Li - Solo | Código 68102

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	1200 / 1700 / 2200 rpm
Velocidade do vento	15000 m/h
Diâmetro do ventilador	180 mm
Peso do produto	1.2 kg (sem bateria)
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3408035

🔋 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	5.3 h	7 h	8.8 h	10.6 h	14 h	18.3 h	21.2 h	28 h
➡ <sup>3)</sup>	2 h	2.6 h	3.3 h	4 h	5.3 h	7 h	8 h	10.6 h

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em rotações mínimas

<sup>3)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em rotações máximas

- » Ajuste 360°
- » Alça de transporte
- » Diversas opções de fixação

## ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL EINHELL A BATERIA 18V - TE-VC

TE-VC 18 Li-Solo | Código 68033

Tensão da bateria PXC	18 V
Potência de sucção	42 mbar
Volume de sucção	810 l/min
Reservatório	Plástico, 0.54 l
Comprimento / diâmetro do tubo de sucção	46.5 cm / 32 mm
Nível de ruído	68 dB(A)
Peso do produto	0.9 kg (sem bateria)
Bicos	Bico para piso, bico para frestas, bico para estofados (1x cada)
Filtros	1 filtro sintético lavável (1x)
Suporte para parede	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 2347120

🔋 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso

- » Limpeza fácil
- » Inclui amplo conjunto de acessórios
- » Suporte para parede





## ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA EINHELL A BATERIA 20L 18V TC-VC

**TC-VC 18/20 Li S-Solo | Código 68034**

Tensão da bateria PXC	18 V
Potência de sucção	80 mbar
Reservatório	Aço inoxidável, 20 l
Comprimento/diâmetro da mangueira de sucção	150 cm / 36 mm
Nível de ruído	72 dB(A)
Peso do produto	3.6 kg (sem bateria)
Tube de sucção	3 peças, plástico
Bicos	Bico combinado, bico para frestas e bico para estofados (1x cada)
Filtros	Filtro de espuma, filtro plissado e saco coletor de sujeira (1x cada)
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + filtro + saco coletor + acessórios	Cód. Alemanha 2347130
<sup>1)</sup>	1.5 Ah   2.0 Ah   2.5 Ah   3.0 Ah   4.0 Ah   5.2 Ah   6.0 Ah   8.0 Ah
<sup>2)</sup>	8 min   10 min   11 min   16 min   20 min   25 min   32 min   40 min

- » Reservatório em aço inoxidável, resistente à ferrugem e robusto
- » Conexão para sopro
- » Inclui amplo conjunto de acessórios

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



## ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA EINHELL A BATERIA 10L 18V TE-VC

**TE-VC 18/10 Li-Solo | Código 68046**

Tensão da bateria PXC	18 V
Potência de sucção	90 mbar
Reservatório	Plástico, 10 l
Comprimento/diâmetro da mangueira de sucção	200 cm / 36 mm
Nível de ruído	72 dB(A)
Peso do produto	3.1 kg (sem bateria)
Tube de sucção	-
Bicos	Bico 2 em 1 para frestas/escova, bico 2 em 1 para estofados/uso geral (1x cada)
Filtros	Filtro de espuma, saco filtrante, saco coletor de sujeira (1x cada)
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + filtro + saco coletor + acessórios	Cód. Alemanha 2347160
<sup>1)</sup>	1.5 Ah   2.0 Ah   2.5 Ah   3.0 Ah   4.0 Ah   5.2 Ah   6.0 Ah   8.0 Ah
<sup>2)</sup>	8 min   10 min   12 min   17 min   21 min   26 min   30 min   42 min

- » Mangueira extensível
- » Leve e portátil
- » Design compacto
- » Conexão para sopro
- » Inclui amplo conjunto de acessórios

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah




<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



## COMPRESSOR DE AR EINHELL A BATERIA 150 L TE-AC 36/150

TE-AC 36/150 Li OF-Solo | Código 68056

Tensão da bateria PXC	2x 18 V							
Potência de sucção	150 l/min							
Vazão de saída 0 bar   4 bar   7 bar	95 l/min   70 l/min   50 l/min							
Capacidade do reservatório	6 l							
Pressão máxima de operação	8 bar							
Peso do produto	9.2 kg (sem baterias)							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4020415							
 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	-	-	26 un.	36 un.	45 un.	54 un.	72 un.	90 un.
 <sup>3)</sup>	-	-	410 un.	600 un.	720 un.	850 un.	1200 un.	1440 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria (requer 2 baterias)

<sup>2)</sup> Ciclos de pressurização do reservatório por carga da bateria

<sup>3)</sup> Madeira macia – número máximo de grampos (grampos de 13 mm) por carga da bateria



- » Bomba isenta de óleo
- » Redutor de pressão
- » Armazenamento de acessórios

- » Recipiente para banho d'água
- » Batente paralelo
- » Batente angular



## CORTADOR DE PISO PORTÁTIL EINHELL A BATERIA 18V TE-TC

TE-TC 18/115 Li-Solo | Código 68036

Tensão da bateria PXC	18 V							
Velocidade	3800 min <sup>-1</sup>							
Altura de corte 90°   45°	24 mm   16 mm							
Disco de corte	Ø 115 x Ø 22.2 x 1.4 mm   diamantado							
Corte em meia-esquadria	0° to 45° para a esquerda							
Peso do produto	3.4 kg (sem bateria)							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4301190							
 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	37 un.	50 un.	63 un.	75 un.	100 un.	130 un.	150 un.	200 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria



<sup>2)</sup> Azulejo cerâmico de 7 mm / comprimento de 150 mm – quantidade máxima de cortes por carga da bateria

- » Motor sem escovas
- » Controle eletrônico de velocidade
- » Ajuste fino da profundidade de corte
- » Protetor de chip
- » Trava do eixo
- » LED
- » Empunhadura emborrachada
- » Extração de pó



## TUPIA DE PALMA EINHELL A BATERIA 18V - TP-ET

TP-ET 18 Li BL; EX; NA | Código 68037

Tensão da bateria PXC	18 V							
Velocidade de marcha lenta	10000 - 30000 min <sup>-1</sup>							
Altura do curso	40 mm							
Fresa de perfil máxima	30 mm							
Peso do produto	1.3 kg (sem bateria)							
Batente paralelo	•							
Ponta de compasso	•							
Fixação	Base para tupa de borda							
Diâmetro da pinça	6 mm / 8 mm							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta + chaves + acessórios	Cód. Alemanha 4350415							
 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Fresagem de ranhuras em madeira macia (profundidade: 3 mm, fresa Ø 6 mm), comprimento máx. por carga de bateria



- » Display em LED
- » Proteção contra superaquecimento
- » Ajuste para operação contínua
- » Ejetor mecânico de bico



## SOPRADOR TÉRMICO EINHELL A BATERIA 300/500C 18V TE-HA

TE-HA 18 Li - Solo | Código 68045

Tensão da bateria PXC	18 V
Temperatura nível 1   nível 2	350 °C   550 °C
Vazão de ar	200 l/min
Peso do produto	0,6 kg (sem bateria)
Bico redutor	•
Bico largo	•
Bico refletor	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4520500

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria – nível 2



BRUSHLESS  
1300

**E** Einhell  
PROFESSIONAL