

**E** Einhell



**FERRAMENTAS  
A CABO**

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 4 funções
- » Trava para operação contínua



### MARTELETE DEMOLIDOR PERFURADOR EINHELL SDS PLUS 620W

TC-RH 620 4F; EX; BR; 127V | Código 68115

TC-RH 620 4F; EX; BR; 220V | Código 68116

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	620 W
Velocidade de marcha lenta	0 - 1250 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 5200 min <sup>-1</sup>
Força de impacto	2.2 J
Capacidade de perfuração, concreto	20 mm
Mandril	SDS-plus
Peso do produto	2.8 kg
Empunhadura auxiliar	•
Limitador de profundidade metálico	•
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4257993 - 127V Cód. Alemanha 4257995 - 220V



### MARTELETE DEMOLIDOR PERFURADOR EINHELL SDS PLUS 900W

TC-RH 900/1; EX; BR; 127V | Código 68117

TC-RH 900/1; EX; BR; 220V | Código 68118

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	900 W
Velocidade de marcha lenta	0 - 930 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Força de impacto	2.6 J
Capacidade de perfuração, concreto	26 mm
Mandril	SDS-plus
Peso do produto	3.2 kg
Empunhadura auxiliar	•
Limitador de profundidade metálico	•
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4258252 - 127V Cód. Alemanha 4258251 - 220V

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 4 funções
- » Trava para operação contínua



### MARTELETE DEMOLIDOR PERFURADOR EINHELL SDS PLUS 1600W

TE-RH 32-1600 Kit; EX; BR | Código 68119

TE-RH 32-1600 Kit; EX; BR | Código 68120

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	1600 W
Velocidade de marcha lenta	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 4600 min <sup>-1</sup>
Força de impacto	4.5 J
Capacidade de perfuração, concreto	32 mm
Mandril	SDS-plus
Peso do produto	5.6 kg
Empunhadura auxiliar	•
Limitador de profundidade metálico	•
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4258513 - 127V Cód. Alemanha 4258512 - 220V

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Empunhadura principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 4 funções



**MARTELETE DEMOLIDOR PERFURADOR  
EINHELL SDS MAX 1050W**

**TE-RH 38 E; EX; BR; 127V | Código 68121**

**TE-RH 38 E; EX; BR; 220V | Código 68122**

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	1050 W
Velocidade de marcha lenta	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 4100 min <sup>-1</sup>
Força de impacto	9.0 J
Capacidade de perfuração, concreto	38 mm
Mandril	SDS-max
Peso do produto	6.7 kg
Empunhadura auxiliar	•
Limitador de profundidade metálico	•
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4257955 - 127V Cód. Alemanha 4257956 - 220V

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Punho principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 3 funções
- » Indicador de intervalo de serviço



**MARTELO DEMOLIDOR EINHELL  
HEX 43J / 1600W**

**TC-DH 1600/1; EX; BRA; 127V | Código 68124**

**TC-DH 1600/1; EX; BRA; 220V | Código 68123**

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Power	1600 W
Taxa de impacto	1800 min <sup>-1</sup>
Força de impacto	43 J
Cabo de alimentação	300cm   H07RN-F
Tool Holder	SDS-HEX 30mm
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4139084 - 127V Cód. Alemanha 4139083 - 220V

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Punho principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 3 funções
- » Indicador de intervalo de serviço



**MARTELO DEMOLIDOR EINHELL  
SDS MAX 32J / 1600W**

**TE-DH 1027 220V; EX; BR | Código 68125**

Alimentação elétrica	220V ~ 60 Hz
Potência nominal	1500 W
Taxa de impacto	1900 min <sup>-1</sup>
Força de impacto	32 J
Mandril	SDS-max
Peso do produto	10.8 kg
Empunhadura auxiliar	•
Acessórios	1 ponteira, 1 talhadeira
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4139093

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Punho principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 3 funções
- » Indicador de intervalo de serviço

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Punho principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 3 funções
- » Indicador de intervalo de serviço



## MARTELO DEMOLIDOR EINHELL SDS MAX 12J / 1050W

TE-DH 12; EX; BR; 127V | Código 68126

TE-DH 12; EX; BR; 220V | Código 68127

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	1050 W
Taxa de impacto	4100 min <sup>-1</sup>
Força de impacto	12 J
Mandril	SDS-max
Peso do produto	6.8 kg
Empunhadura auxiliar	•
Acessórios	1 ponteira, 1 talhadeira
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4139102 - 127V Cód. Alemanha 4139103 - 220V



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Punho principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 3 funções
- » Indicador de intervalo de serviço

## MARTELO DEMOLIDOR EINHELL HEX 50J / 1700W - 220V

TP-DH 50; EX; BR; 220V | Código 68128

Alimentação elétrica	220V ~ 60 Hz
Potência nominal	1700 W
Taxa de impacto	1800 min <sup>-1</sup>
Força de impacto	50 J
Mandril	SDS-hex
Peso do produto	18.4 kg
Empunhadura auxiliar	•
Acessórios	1 ponteira, 1 talhadeira
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4139128



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Punho principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 3 funções
- » Indicador de intervalo de serviço

## ESMERILHADEIRA EINHELL ANGULAR 4.1/2" 750W TC-AG 115/1

TC-AG 115/1 EX; BR; 127V | Código 68129

TC-AG 115/1; EX; BR; 220V | Código 68130

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	750 W
Velocidade de marcha lenta	12000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro do disco	115 mm
Peso do produto	1.7 kg
Acessórios	Protetor do disco de corte, chave de pinos
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4430962 - 127V Cód. Alemanha 4430963 - 220V



**ESMERILHADEIRA EINHELL ANGULAR 5" 850W TC-AG 125/1**

**TC-AG 125/1; EX; BR; 127V | Código 68131**

**TC-AG 125/1; EX; BR; 220V | Código 68132**

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	850 W
Velocidade de marcha lenta	12000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro do disco	125 mm
Peso do produto	1.6 kg
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4430973 - 127V Cód. Alemanha 4430974 - 220V

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Punho principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 3 funções
- » Indicador de intervalo de serviço



**ESMERILHADEIRA EINHELL ANGULAR 5" TE-AG 125 CE**

**TE-AG 125 CE; EX; BR 220V | Código 68133**

**TE-AG 125 CE; EX; BR; 127V | Código 68134**

Alimentação elétrica	230V ~ 60 Hz
Potência nominal	1100 W - 220V   12000 W - 127V
Velocidade de marcha lenta	3000 - 12000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro do disco	125 mm
Peso do produto	2.5 kg
Acessórios	Protetor do disco de corte, chave de pinos
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4430862

- » Eletrônica constante
- » Fixação do protetor de disco: alavanca de aperto
- » Botão de pressão na parte traseira
- » Empunhadura adicional com montagem em 3 posições
- » Partida suave
- » Comprimento do cabo 300 cm



**FURADEIRA DE IMPACTO EINHELL 600W 1/2" TC-ID 600E**

**TC-ID 600E; EX BR; 127V | Código 68135**

**TC-ID 600E; EX BR; 220V | Código 68136**

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	650 W
Velocidade de marcha lenta	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 41600 min <sup>-1</sup>
Capacidade de perfuração, madeira	25 mm
Capacidade de perfuração, concreto	13 mm
Capacidade de perfuração, aço	10 mm
Mandril	13 mm
Peso do produto	1.8 kg
Empunhadura auxiliar	•
Limitador de profundidade metálico	•
Embalagem	Colour box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4258624 - 127V Cód. Alemanha 4258625 - 220V

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Punho principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 3 funções
- » Indicador de intervalo de serviço



## FURADEIRA DE IMPACTO EINHELL 720W 1/2" TC-ID 720/1 E

TC-ID 720/1 E; 127V KC; EX; BR | Código 68138

TC-ID 720/1 E; 220V KC; EX; BR | Código 68137

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	720 W
Velocidade de marcha lenta	0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 44800 min <sup>-1</sup>
Capacidade de perfuração, madeira	30 mm
Capacidade de perfuração, concreto	13 mm
Capacidade de perfuração, aço	10 mm
Mandril	13 mm
Peso do produto	2.0 kg
Empunhadura auxiliar	•
Limitador de profundidade metálico	•
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4259863 - 127V Cód. Alemanha 4259862 - 220V

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Trava para operação contínua



## SERRA TICO TICO EINHELL 550 W TC-JS 80/1

TC-JS 80/1; EX; BR; 127V | Código 68140

TC-JS 80/1; EX; BR; 220V | Código 68139

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	550 W
Velocidade de curso	max. 3000 min <sup>-1</sup>
Profundidade de corte (madeira / plástico / aço / alumínio)	80 / 12 / 10 / 10 mm
Peso do produto	1.9 kg
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lâmina	Cód. Alemanha 4321154 - 127V Cód. Alemanha 4321153 - 220V

- » Ação pendular (4 ajustes)
- » Troca de lâmina sem ferramentas
- » Conexão para aspirador de pó



## SERRA TICO TICO EINHELL 400 W TC-JS 60/1

TC-JS 60/1; 127V; EX, BR | Código 68141

TC-JS 60/1; EX; BR; 220V | Código 68142

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	400 W
Velocidade de curso	max. 3000 min <sup>-1</sup>
Profundidade de corte (madeira / plástico / aço / alumínio)	60 / 10 / 6 / 6 mm
Peso do produto	1.7 kg
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lâmina	Cód. Alemanha 4321166 - 127V Cód. Alemanha 4321167 - 220V

- » Troca de lâmina sem ferramentas
- » Conexão para aspirador de pó



### SERRA CIRCULAR EINHELL 7.1/4" 184 MM 1410W

TC-CS 1410/184; EX, BR; 127V | Código 68143

TC-CS 1410/184; EX; BR; 220V | Código 68144

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	1410 W
Velocidade de marcha lenta	5500 min <sup>-1</sup>
Lâmina de serra	Ø 190 x Ø 30 mm
Profundidade de corte 90°	67 mm
Profundidade de corte 45°	46 mm
Peso do produto	4.3 kg
Acessórios	Batente paralelo
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lâmina	Cód. Alemanha 4331054 - 127V Cód. Alemanha 4331057 - 220V

- » Ajuste sem ferramentas (profundidade/ângulo)
- » Trava do eixo
- » Trava de segurança bilateral
- » Dispositivo de extração de pó
- » Empunhadura emborrachada

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Ajuste fino da profundidade de corte
- » Protetor de chip
- » Trava do eixo



### TUPIA DE COLUNA EINHELL 1100W 30 MM

TC-RO 1155 E; EX; BR; 127V | Código 68145

TC-RO 1155 E; EX; BR; 220V | Código 68146

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	1100 W
Velocidade de marcha lenta	11000 - 30000 min <sup>-1</sup>
Altura do curso	55 mm
Fresa de perfil máxima	30 mm
Peso do produto	3.0 kg
Batente paralelo	•
Ponta de compasso	•
Bucha copiadora	•
Diâmetro da pinça	6 mm / 8 mm
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lixa	Cód. Alemanha 4350472 - 127V Cód. Alemanha 4350473 - 220V

- » Empunhadura emborrachada
- » Protetor automático da lâmina
- » Placas de base em alumínio
- » Ranhura em V
- » Ejeção de cavacos em um lado



### PLAINA ELÉTRICA EINHELL 750W 2 MM

TC-PL 750; EX; BR; 127V | Código 68148

TC-PL 750; EX; BR; 220V | Código 68147

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	750 W
Velocidade de marcha lenta	17000 min <sup>-1</sup>
Planing width	82 mm
Chip depth	2 mm
Rebate depth	10 mm
Peso do produto	2.4 kg
Batente paralelo	•
Limitador de profundidade do rebaixo	•
Lâminas de aplainamento (lâminas reversíveis)	1 pair TCT
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lixa	Cód. Alemanha 4345312 - 127V Cód. Alemanha 4345311 - 220V

- » Ajuste de alinhamento da cinta
- » Troca da cinta sem ferramentas
- » Extração de pó
- » Empunhadura auxiliar



## LIXADEIRA DE CINTA EINHELL 800W 76 MM TC-BS

TC-BS 8038; EX; BR; 127V | Código 68149

TC-BS 8038; EX; BR; 220V | Código 68150

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	800 W
Velocidade da cinta de lixamento	380 m/min
Área de lixamento	75 x 142 mm
Tamanho da cinta de lixamento	75 x 533 mm
Peso do produto	3.4 kg
Cinta de lixamento/esmerilhamento	1x P80
Saco de pó	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lixa	Cód. Alemanha 4466258 - 127V Cód. Alemanha 4466259 - 220V



## LIXADEIRA ROTO ORBITAL EINHELL 5" 400W TE-RS

TE-RS 40 E; EX; BR; 127V | Código 68151

TE-RS 40 E; EX; BR; 220V | Código 68152

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	400 W
Velocidade de oscilação	12000 - 24000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro de oscilação	2.5 mm
Diâmetro da lixa	125 mm
Peso do produto	2.1 kg
Caixa de coleta de pó	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lixa	Cód. Alemanha 4462003 - 127V Cód. Alemanha 4462004 - 220V

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Sistema de fixação com velcro
- » Extração de pó
- » Empunhadura emborrachada
- » Empunhadura auxiliar



## LIXADEIRA ORBITAL EINHELL 240W 110 MM TE-OS

TE-OS 240/1/4 Sht;127V; EX; BR | Código 68154

TE-OS 240/1/4 Sht;220V; EX; BR | Código 68153

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	240 W
Velocidade de oscilação	14000 - 24000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro de oscilação	2.0 mm
Área de lixamento	230 x 115 mm
Tamanho da lixa, sistema de fixação com velcro	230 x 115 mm
Tamanho da lixa, mecanismo de fixação por presilha	280 x 115 mm
Peso do produto	1.9 kg
Lixa	1x P120
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lixa	Cód. Alemanha 4460581 - 127V Cód. Alemanha 4460579 - 220V

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Sistema de fixação com velcro
- » Mecanismo de fixação
- » Extração de pó
- » Baixa vibração
- » Placa de base em alumínio
- » Empunhadura emborrachada

- » Fluxo de ar e controle de temperatura em 2 estágios
- » Proteção contra superaquecimento
- » Superfície de apoio integrada para aplicações estacionárias



## SOPRADOR TÉRMICO EINHELL 200W 550C

TH-HA 2000/1; EX; BR; 127V | Código 68156

TH-HA 2000/1; EX; BR; 220V | Código 68155

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	127v 1500W   220v 2000W
Vazão de ar	300 / 500 l/min
Temperatura	350 / 550 °C
Peso do produto	0,5 kg
Bico largo	•
Bico redutor	•
Bico refletor	•
Heat nozzle	•
Paint Raspador	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4520199 - 127V Cód. Alemanha 4520198 - 220V

- » Fluxo de ar e controle de temperatura em 2 estágios
- » Proteção contra superaquecimento
- » Superfície de apoio integrada para aplicações estacionárias



## SERRA POLICORTE PORTÁTIL EINHELL 2200W 14" - 220V

TH-HA 2000/1; EX; BR; 127V/1; EX; PE-MOQ | Código 68157

Mains voltage	220 V ~ 60 Hz
Power rating	2200 W
Cutting disc	Ø 355 x Ø 25.4 x 2.8 mm
Lâmina de serra	Ø 250 x Ø 30 x 2.8 mm
Velocidade de marcha lenta	3900 min <sup>-1</sup>
Corte em meia-esquadria	0° -45°
Clamping range	240mm
Saw width 90° round	125mm
Saw width 90° rectangular	110
Peso do produto	13,91 kg
Manual de instruções + ferramenta + lâmina	Cód. Alemanha 4503144

- » Estrutura de base
- » Extensão da mesa esquerda / direita



## SERRA CIRCULAR DE BANCADA EINHELL 1800W 10" TC-TS

TC-TS 2025/2 U; EX; BR; 127V | Código 68158

TC-TS 2025/2 U; EX; BR; 220V | Código 68159

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	1800 W S6 25%
Velocidade	4250 min <sup>-1</sup>
Lâmina de serra	Ø 254 x Ø 30 x 2.4 mm
Número de dentes	48
Corte em meia-esquadria	0° to 45° para a esquerda
Altura de corte 90°	80 mm
Altura de corte 45°	55 mm
Dimensão da mesa	580 x 555 mm
Superfície máxima de apoio	780 x 1055 mm
Peso do produto	23.6 kg
Disco de serra de precisão com ponta de metal duro	1 pc
Batente paralelo	•
Batente angular	•
Push stick	•
Manual de instruções + ferramenta + lâmina	Cód. Alemanha 4340492 - 127V Cód. Alemanha 4340493 - 220V



## SERRA MEIA ESQUADRIA TELESCOPICA EINHELL 2100W 10"

TC-SM 2534 Dual; EX; BR; 127V | Código 68160

TC-SM 2534 Dual; EX; BR; 220V | Código 68161

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	2000 W S6 25%
Velocidade	5000 min <sup>-1</sup>
Lâmina de serra	Ø 250 x Ø 30 x 2.8 mm
Número de dentes	24
Corte em meia-esquadria	0° to 45° para a esquerda
Altura de corte 90°	85 mm
Altura de corte 45°	65 mm
Dimensão da mesa	583 x 563 mm
Superfície máxima de apoio	583 x 893 mm
Peso do produto	19.4 kg
Lâmina de serra de precisão com ponta de metal duro	1 pc
Batente paralelo	•
Batente angular	•
Empurrador de segurança	•
Manual de instruções + ferramenta + lâmina	Cód. Alemanha 4300829 - 127V Cód. Alemanha 4300834 - 220V

- » Estrutura de base
- » Extensão da mesa esquerda / direita



## COMPRESSOR DE AR EINHELL 24L 1,5 HP

TC-AC 190/24/8 Ex | Código 68170

TC-AC 190 | Código 68171

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Power rating	1500 W S2 15 min
Potência de sucção	165 l/min
Vazão de saída 0 bar   4 bar   7 bar	110 l/min   75 l/min   55 l/min
Capacidade do reservatório	24 l
Pressão máxima de operação	8 bar
Número de cilindros	1
Nível de ruído	97 dB(A)
Peso do produto	20.8 kg
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4020551 - 127V Cód. Alemanha 4020550 - 220V

- » Redutor de pressão



## COMPRESSOR DE AR EINHELL 50L 2,0 HP

TC-AC 190/50/8 EX; | Código 68172

TC-AC 190/50/8 EX;BR;220V | Código 68173

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Power rating	1500 W S2 15 min
Potência de sucção	165 l/min
Vazão de saída 0 bar   4 bar   7 bar	110 l/min   75 l/min   55 l/min
Capacidade do reservatório	24 l
Pressão máxima de operação	8 bar
Número de cilindros	1
Nível de ruído	97 dB(A)
Peso do produto	20.8 kg
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4007333 - 127V Cód. Alemanha 4007334 - 220V

- » Redutor de pressão